

Ponuka uchádzača – Použité materiály na výrobu detského ihriska

Detské ihrisko /kritéria/Použité materiály na výrobu detského ihriska

Použité materiály - požadované	Uchádzač spĺňa podmienky	Uchádzač nespĺňa podmienky
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176		
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy		
Záruka na herné prvky ako aj na pohyblivé časti 60 mesiacov		
Bezplatná hlavná ročná kontrola pod dobu záruky		
Šmýkačka vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu		
Použité drevo - profilované s oblými hranami s tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvový (ekvivalent- lepený hranol o väčšej hrúbke maximálne však 13,5x13x5 cm) objemová hmotnosť minimálne 450kg/m ³		
Ošetrovanie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja		
Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT		
Strecha červená sedlová strecha vyrobená z dreva (nesmie byť plast, kvôli dodržaniu architektúry)		
Uchytenie strechy pomocou vsadených oceľových kotiev na ktoré sa uchytí strecha		
Vrchná plocha dreveného hranolu bude prekrytá HDPE doskou 12x12cm šírky, minimálne 18mm hrubou		
Podlaha na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom.		
Plastové puzdra na všetkých pohyblivých častiach konštrukcie – aby sa reťaz nedotýkala priamo dreva – vďaka čomu sa predĺži životnosť ihriska		
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.		
Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva, pri ktorej vzniká hniloba)		
Laná – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálného oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre		
Prevažovacia hojdačka – vyrobená z hranolu 12x12 cm ako pri nosných stojkách		

Poznámky:

- Vypĺňa sa odpoveďou áno, alebo nie v prípade vyššej kvality ako je požadovaná sa sa opíše kvalita materiálu
- Úspešný uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na materiály z, ktorých je ihrisko vyrobené
- Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy musí doložiť všetky horeuvedené materiály do 48 hodín od vyhodnotenia súťaže. V prípade, že sa tak nestane bude zo súťaže automaticky vylúčený.

V dňa

Uchádzač:

.....